

VX 520

Performance et confort d'utilisation



- Vitesse de traitement 3 fois supérieure pour des téléchargements opérationnels et instantanés.
- Disposition unique des ports de communication à l'arrière du terminal.
- Coque teintée dans la masse, une garantie durable pour éviter les rayures.
- Capot transparent pour le suivi de la consommation du rouleau papier et l'anticipation de son remplacement.
- Connectivité : RTC/IP/Internet/GPRS.

Spécificités techniques

Processeur	400 MHz ARM11 32 bits
Mémoire	160 MB (128 Mo Flash, 64 Mo SDRAM)
Ecran	Couleur 2,8", 240x320 pixels (QVGA)
Lecteur de carte	Triple piste (pistes 1, 2, 3), à coercivité élevée, bi-directionnel
Lecteur de carte SAM (en option)	ISO 7 816, 1,8 V, 3 V, 5 V ; cartes synchrones et asynchrones ; homologation EMV niveau 1 et 2
Ports de communication	Ethernet, dial-up, RS-232 1 USB maitre / 1 USB esclave
Imprimante	24 lignes par seconde, 24 à 32 colonnes, rouleau de papier standard 40x58 mm, simple épaisseur
Applications sans contact (en option)	ISO 14443 A/B Compatible avec les applications et porte-monnaie mobiles NFC
Sécurité	Homologation PCI PTS 3.0
Dimensions	L 203 mm x l87 mm x H 67 mm Poids : 500 g
Environnement	Température de fonctionnement : 0° à 40°C Température de stockage : -20° à 60°C Humidité relative de 5% à 90%, sans condensation
Alimentation	AC : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz ; DC 8 VCC, 2,25 A 36 W pour 3G



مركز النقديات

8, angle avenue Moulay Rachid
et rue Bab El Mansour
Casablanca

0802 00 50 50
www.cmi.co.ma