

# VX 675

Un TPE sans fil qui tient dans le creux de la main



- Le plus petit terminal sans fil du marché.
- Design épuré.
- Adapté aux professionnels de la mobilité : restauration, hôtellerie, livraison, transport.
- Ultra-compact et portable.
- Ecran couleur haute définition.
- Connectivité : GPRS.

## Spécificités techniques

<b>Processeur</b>	400 MHz ARM11 32 bit RISC
<b>Mémoire</b>	192 MB (64 MB SDRAM, 128 MB Flash)
<b>Ecran</b>	QVGA 320x240 pixels couleur TFT 2,8"
<b>Connectivité</b>	3G   2.4 GHz Wi-Fi   Bluetooth 2   GPRS
<b>Lecteur de carte</b>	Triple piste (piste 1, 2, 3), haute coercivité, bidirectionnel
<b>Lecteur de carte SAM</b>	2 modules d'accès sécurisés (SAM)
<b>Connectivité base</b>	Base de chargement Base de communication FF (Ethernet, RTC, Série, USB) Base de communication BT (Ethernet et RTC)
<b>Imprimante</b>	30 lps ; 40 mm diamètre de papier
<b>Sans contact</b>	ISO 14443 A et B, y compris MiFare Compatible ISO 18092 Certification EMVCo L1 Compatible avec les principaux protocoles NFC/sans contact En option
<b>Sécurité</b>	PCI PTS 3.0
<b>Dimensions</b>	Terminal (L x l x H) : 163x78x52 mm Base (L x l x H) : 131x84x42 mm Terminal : 336 g Packaging complet : 647 g
<b>Environnement</b>	Plage de température d'utilisation de 0° à 50°C Humidité relative de 5% à 90%, sans condensation Température de stockage : -20° à 60°C/5% à 90% HR
<b>Alimentation</b>	100 à 240 VCA, 50/60 Hz ; sortie 5 VCC, 1 A
<b>Connectivité terminal</b>	GSM/GPRS à 850/900/1800/1900 MHz
<b>Ports périphériques</b>	Ports USB intégrés au terminal
<b>Batterie</b>	Li-Ion 3,6 V/2200 mAh (8 Wh)
<b>Base périphériques</b>	Base de chargement en option



مركز النقديات

8, angle avenue Moulay Rachid  
et rue Bab El Mansour  
Casablanca

**0802 00 50 50**  
[www.cmi.co.ma](http://www.cmi.co.ma)