

VX 690

Un TPE design alliant performance et connectivité



- Connexion optimale.
- Temps de transaction court.
- Design élégant pour un environnement moderne.
- Ecran couleur et tactile.
- Connectivité : WIFI/GPRS/IP.

Spécificités techniques

Processeur	400 MHz, ARM11, 32-bit RISC
Mémoire	192 Mo (128 Mo Flash, 64 Mo SDRAM)
Ecran	3,5 pouces, résolution QVGA Ecran tactile
Lecteur de carte	Lecteur de bandes magnétiques 3 pistes
Lecteur de carte SAM	2 modules d'accès sécurisés (SAM)
Connectivité	3G 5 GHz Wi-Fi + 2.4 GHz Wi-Fi Bluetooth 4.0 GPRS
Imprimante	30 lignes par seconde Rouleau de papier 40 mm
Ports de communication	Connecteur USB unique : 1 client, charge intégrée
Sans contact	ISO 14443 A et B, y compris MiFare Compatible ISO 18092 Certification EMVCo L1 Compatible avec les principaux protocoles NFC/sans contact
Sécurité	PCI PTS 3.0
Dimensions	Terminal : 167x78x55 mm, 372 g Station de base: 143x86x43 mm, 157 g
Environnement	Température de fonctionnement : 0° à 50°C Température de stockage : -20° à 60°C Humidité relative de l'air de 5% à 90% (sans condensation)
Station base	Base de chargement Bluetooth FF (Ethernet, RTC, RS-232, support bluetooth, connecteur USB invité, charge intégrée)
Batterie	Li-Ion 3,7 V/2450 mAh



مركز النقديات

8, angle avenue Moulay Rachid
et rue Bab El Mansour
Casablanca

0802 00 50 50
www.cmi.co.ma